Montagehandleiding Fonteinmeubel Zuidzande

Voor u begint met het monteren van het toiletfonteinmeubel, controleer eerst of de meegeleverde materialen compleet zijn.



- 2 x montagehaak
- 1 x sifon aansluit set
- 1 x haakje voor het uitnemen van de afdekplaat
- 1 x sifon

Wat heeft u nodig:

- 2 x plug voor de montage haken.
- Boormachine.
- Kruiskopschroevendraaier.
- Platte schroevendraaier
- Kitspuit
- Kit

Bepaal de hoogte van het fonteinmeubel, wij adviseren tussen de 90 en 95 cm.

Meet nauwkeurig uit waar de haken in de wand moeten worden gedraaid, gebruik hierbij een waterpas.



Stel het fonteinmeubel af, waterpas en strak tegen de wand.

De schroef aan de onderzijde van de kastophanger is voor het stellen van de hoogte, de schroef aan de voorzijde is voor het tegen de wand stellen. Gebruik niet teveel kracht, als het meubel aansluit tegen de wand dan is het goed.

Monteer nu de sifon aansluit set.





Leg de rubber ring met de bolle kant in de messing ring en houd het geheel tegen de onderkant van de afvoer.

Schroef de ringen vanaf de bovenzijde van de afvoer van de fontein vast, door het middelste gat van de afvoer. **LET OP!** Draai de schroef niet te hard aan, vast is vast. Op beschadiging van de fontein door het te strak aandraaien van de schroef, geven wij geen garantie.

Monteer de sifon aan de wastafel en sluit deze aan op de afvoer.

Heeft u een opbouwkraan? Dan kunt u deze nu monteren.

Plaats de doorstroomplug of afdekplaat op de afvoer.

Test de kraan en controleer op eventuele lekkages.

U kunt eventueel de fontein afkitten waar deze de wand raakt.

Stel het deurtje na, mocht dit nodig zijn, door middel van de schroeven op de scharnieren.







Wij wensen u veel plezier uw nieuwe TIZ Design toiletfontein meubel.

Wij ontvangen graag foto’s van het eindresultaat.