Montage handleiding fonteinmeubel Grou

Voor u begint met de montage van nieuwe toilet fonteinmeubel, controleert u eerst of de meegeleverde materialen compleet zijn.

2 x haak voor kastophangers.

Wat heeft u nodig:

- 2 x plug voor montagehaken
- Boormachine
- Kruiskop schroevendraaier
- Rolmaat
- Waterpas.

Monteer altijd eerst de toiletfontein, zoals omschreven in de montagehandleiding van de betreffende toiletfontein.

Als deze is gemonteerd, aangesloten en gecontroleerd is op eventuele lekkages, kunt u beginnen met het monteren van het toiletmeubel.

Bepaal de montage hoogte van het toilet meubel, zorg hierbij dat er ongeveer 1 cm ruimt zit tussen onderkant sifon en bovenkant toiletmeubel .

Aan de zijwanden van het meubel zijn kastophangers voor gemonteerd. Meet nauwkeurig uit waar de haken in de muur moeten worden gedraaid.

Gebruik hiervoor een waterpas, haken 65 mm onder bovenkant kast.

Hang het meubel aan de haken en stel deze waterpas en strak tegen de wand, door middel van de stelschroeven op de kastophangers.

Als laatste stelt u het deurtje af, als dat nodig is.

Dit doet u door middel van de schroeven op de scharnieren en de schroef op het kruisplaatje, aan de corpus van het kastje.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe

TIZ Design toilet fonteinmeubel.

Wij ontvangen graag een paar mooie foto’s van het eindresultaat.